

Nazwa	PRISMA P	
Opis	ćwierćobrotowy siłownik pneumatyczny dwustronnego działania (powietrze-powietrze)	
Zakres działania	0-90°	
Moment obrotowy	do 2067Nm przy ciśnieniu sterującym 6bar	
Max. ciśnienie sterujące	8bar	
Materiał	aluminium + pokrycie epoxy + RILSAN	
Warunki pracy	-32° do +90°C (krótkotrwałe skoki -43° do +120°C), również warunki morskie!	
Zastosowanie	sterowanie armatury przemysłowej o kącie otwarcia 0-90°: przepustnic, kurków kulowych, klap, itp.	

Typ	PW	P00	P05	P10	P15
Max. moment obr. [Nm]*	17	25	49,7	71	116,5
Owiercenie	F03/04	F04/05	F05/07	F05/07	F05/07
Max. wymiar przyłącza SQ [mm]**	11	20	24	24	24
Czas przestawiania [sek./90°]*	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
Waga wersji podst. [kg]	0,45	1	1,5	1,87	2,6

Typ	P20	P25	P30	P40	P50
Max. moment obr. [Nm]*	165,5	290	469,2	1179,9	2067,4
Owiercenie	F05/07	F07/10	F07/10	F12	F14
Max. wymiar przyłącza SQ [mm]**	24	30	30	36	36
Czas przestawiania [sek./90°]*	0,4	0,5	0,6	1,2	2
Waga wersji podst. [kg]	3,57	3,9	9,1	17,6	30,7

* przy ciśnieniu medium sterującego 6bar

** dostępne kształty przyłącza: kwadrat (SQ), mniejsze rozmiary osiągnięte poprzez zastosowanie wkładek redukcyjnych

Wyposażenie standardowe:

- mechaniczny wskaźnik położenia
- przyłącze NAMUR

Wyposażenie opcjonalne:

- zawory sterujące
- czujniki położenia
- pozycjonery